

20260420_Supported Devices

No.	メーカー	製品名	センサー	送信内容
1	SWITCHBOT株式会社	温湿度計	温湿度	温湿度、電池電圧、RSSI
2		プラグミニ	電力	通電スイッチの状態、使用電力、過電流状態、RSSI
3		人感センサー	人感	人感検知状態、電池電圧、RSSI
4		開閉センサー	磁気、人感、照度	磁気、人感、照度(明暗のみ)、電池電圧、RSSI
5		SwitchBot Lock	無し(ドアの開閉・解錠状況)	ドアの解錠状況、開閉状況、電池電圧、RSSI
6		SwitchBot Bot	無し(スイッチの押下)	電池電圧、RSSI
7		SwitchBot 温湿度プラス	温湿度	温湿度、電池電圧、RSSI
8	EnOcean GmbH.	STM 550B	加速度、磁気、照度	温湿度、照度、磁気、加速度、電池電圧、RSSI
9	ユニ電子株式会社	Logtta CO2	CO2	CO2濃度、電池電圧、RSSI
10		Logtta WR	温湿度	温湿度、電池電圧、RSSI
11		Logtta Cable	温湿度	温湿度、電池電圧、RSSI
12	NEARIZE株式会社	MAMORIO	無し	ビーコン機器と紐付けられたユーザー名、RSSI
13		MAMORIO RE	無し	ビーコン機器と紐付けられたユーザー名、RSSI
14	INGICS Technology Co.,LTD.	iBS03TP	温度	2つの温度、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
15		iBS05	ボタン	ボタン状態、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
16		iBS05T	ボタン、温度	ボタン状態、電池電圧、ユーザー設定値、温度計、RSSI
17		iBS05H	ボタン、磁気	ボタン状態、電池電圧、ユーザー設定値、磁気、磁気検知カウント、RSSI
18		iBS05G	ボタン、加速度	ボタン状態、電池電圧、ユーザー設定値、動作状態(停止、非停止、落下)、RSSI
19		iBS03P	温度	温度、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
20		iBS03T	温度	温度、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
21		iBS02PIR2	人感	カウント、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
22		iBS02IR2	赤外線	カウント、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
23		iBS02M2	ドライ接点	カウント、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
24		iBS03	磁気、ボタン	ボタン・磁気状態、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
25		iBS03G	加速度、ボタン	ボタン・加速度状態、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
26		iBS03F	水分検知(電流検知式)	検知状態、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
27		iBS03Q	水分検知(静電式)	検知状態、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
28		iBS03T_RH	温湿度、ボタン	ボタン状態、温湿度、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
29		iBS03R	距離	距離、電池電圧、ユーザー設定値、RSSI
30		iBS03AD-NTC	温度	温度、電池電圧、RSSI
31		iBS03AD-V	電圧(A/D)	電圧、電池電圧、RSSI
32		iBS03AD-A	電流(A/D)	電流、電池電圧、RSSI
33		iBS03AD-D	ON/OFF・電流検知	検知状況、カウント、電池電圧、RSSI
34		藤倉コンポジット株式会社	バッテリーレス液体検知センサ	電池(水に濡れると発電)
35	株式会社イー・アンド・デイ	UT-201BLE	温度	体温、電池残量、RSSI
36	株式会社東芝	MS100	温湿度、心拍数	温湿度、心拍、WBGT相当値、暑さストレス指数、体動量、電池電圧、RSSI
37	株式会社東芝	MS200	温湿度、心拍数 加速度、GPS	BLE接続モード 温湿度、心拍、WBGT相当値、暑さストレス指数、体動量、電池電圧、RSSI 落下検知無効時 落下状態、緯度経度 アドバタイズモード(BLE接続せず、アドバタイズから値を取得し続ける) 落下検知無効時 全モード共通: 温湿度、心拍、暑さストレス指数、高度差、体動量、RSSI 落下検知有効時 モード1: 温湿度、心拍、暑さストレス指数、高度差、体動量、落下検知、RSSI モード2: 体動量、緯度経度、落下検知、RSSI モード3: 温湿度、心拍、暑さストレス指数、高度差、体動量、緯度経度、落下検知、RSSI
38	産電子工業株式会社	EB10-B	振動発電ビーコン	ビーコンの存在、非存在とRSSI
39		PB10-B	照明光発電ビーコン	ビーコンの存在、非存在とRSSI
40		PB12-B	照明光発電ビーコン	ビーコンの存在、非存在とRSSI
41		PB20-B	小型照明光発電ビーコン	ビーコンの存在、非存在とRSSI
42	理研計器株式会社	GX-3R Pro	ポータブルガスモニター	一酸化炭素(CO)、硫化水素(H2S)、酸素(O2)、電池残量、アラート(ユーザー設定)